

**DESCRIPTIF POUR APPEL
D'OFFRES**

A / Fourniture et pose de (NB) façades mobiles roulantes de type FRAMELESS "R" de chez acoplan ou similaire constituées:

- 1.1 D'un rail de roulement en aluminium de section 60x10 (encastré dans le carrelage) (posé sur le carrelage) et d'un rail de guidage de section 70x50 fixé en linteau.
- 1.2 De (NB) panneaux coulissants avec plinthes hautes et basses de section 100 m/m . Les plinthes inférieures seront équipées de galets à bille adaptés au rail de roulement. Les plinthes supérieures recevront 2 galets de guidage coulissant parfaitement dans le rail supérieur. Ces équipements permettront aux panneaux de tourner dans des assemblages de rail compris dans des angles de 90° à 180°. La condamnation des panneaux sera assurée par des serrures ou verrous adaptés aux plinthes . Le pêne de ces condamnations se verrouillera dans une gâche laiton scellée au sol .
- 1.3 De (NB) panneaux battants et coulissants simple action reliés aux panneaux coulissant latéraux et équipés :
 - d'un mécanisme de rappel en position de fermeture en traverse supérieure
 - de plinthes hautes et basses de section 100 m/m .
 - verrouillage des panneaux idem poste dito ci - avant
- 1.4 De (NB) panneaux d'extrémité montés sur (pivot simple scellé au sol) (pivot frein scellé au sol). Verrouillage des panneaux dito ci - avant
- 1.5 Les zones de rangement seront réalisées conformément aux plans.
- 1.6 Décor des profils et pièces : (Anodisé Argent - Anodisé Bronze - Thermolaqué Ral standard 9010 Thermolaqué Ral autre)

B / Les vitrages en glace trempée de 10 m/m (si hauteur inférieure à 2800 m/m ou de) 12 m/m (si hauteur supérieure à 2800 m/m) seront montés dans les plinthes hautes et basses suivant les recommandations du fabriquant.

Acoplan France S.A.R.L
Z. I des Dames - 16 rue des Dames
F-78346 Les Clayes sous Bois Cedex
Tél : 01 30 79 19 49 - Fax : 01 34 81 11 17
Fax études : 01 30 79 19 47
Internet : <http://www.acoplan.fr>
Email : info@acoplan.fr

