

DESCRIPTIF POUR APPEL D'OFFRES

A / Fourniture et pose de (NB) façades mobiles suspendues de type FRAMELESS "S" de chez acoplan ou similaire constituées:

- 1.1 D'un rail en aluminium de section spéciale fixé (en sous face de linteau) (en façade de linteau) (sous une structure serrurerie) . Le rail par sa forme spéciale permettra un guidage vertical des panneaux en limitant le ballant des vantaux . Aucun guidage ne devra être encastré au sol.
- 1.2 De (NB) panneaux coulissants avec plinthes hautes et basses de section 100 m/m . La plinthe supérieure sera équipée de 2 galets multidirectionnels coulissant parfaitement dans le rail supérieur et susceptibles de tourner dans des assemblages de rail compris dans un angle de 60° à 180°. La condamnation des panneaux sera assurée par des serrures ou verrous encastrés dans les plinthes . Le penne de ces condamnations se verrouillera dans une gâche laiton scellée dans le sol .
- 1.3 De (NB) panneaux battants et coulissants équipés
 - d'un traverse supérieure compris 2 galets multidirectionnels dito ci - avant , d'un mécanisme d'inversion de fonction et d'un ferme porte réglable en vitesse de fermeture et en force d'action.
 - de plinthes hautes et basses de section 100 m/m .
 - d'un tube anti - pince doigts assurant la liaison des plinthes inférieures et supérieures.
 - verrouillage des panneaux dito ci - avant
 - d'une tringle de manœuvre d'inversion de fonction.
-
- 1.4 De (NB) panneaux d'extrémité montés sur (pivot simple scellé au sol) (pivot frein scellé au sol). Verrouillage des panneaux dito ci - avant
- 1.5 Les zones de rangement seront réalisées conformément aux plans.
- 1.6 Décor des pièces : (Anodisé Argent - Anodisé Bronze - Thermolaqué Ral standard 9010 Thermolaqué Ral autre)

B / Les vitrages en glace trempée de 10 m/m (si hauteur inférieure à 2800 m/m ou de) 12 m/m (si hauteur supérieure à 2800 m/m) seront montés et collés dans les plinthes hautes et basses.