

NORMES

Réaction au feu



Nous préconisons de l'aggloméré catégorie M1 pour respecter les normes coupe-feu en vigueur. En effet, si la cloison est dessinée comme désassemblée sur le plan, la législation n'oblige pas de normes coupe-feu pour les cloisons coulissantes ou repliables.

Selon l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Article AM 14, modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 – art.

Cloisons coulissantes ou repliables

« Les cloisons coulissantes ou repliables sont en matériaux de catégorie M3. »

Voici les différentes matières, et leur classement de résistance au feu, que nous proposons :

- Aggloméré en M1 soit selon le système Euroclasse B s2 d0
- Aggloméré en M3 soit selon le système Euroclasse D s2 d0
 - MDF en M1 soit selon le système Euroclasse B-s2 d0
 - Forex en M1 soit selon le système Euroclasse B s3 d0



Lien vers Legifrance.gouv

Réaction au feu : les normes Euroclasses

La sécurité en cas d'incendie est une des exigences essentielles de la Directive Produits de Construction (89/106/CEE) qui oblige les états membres à harmoniser leurs systèmes d'essais et de classement de réaction au feu (décision 94/611/CEE). Les réglementations incendie nationales seront transposées avec le nouveau référentiel européen de classement de réaction au feu : Les EUROCLASSES.

CLASSE	Contribution énergétique à la propagation d'un incendie	Classification complémentaire			
		Production de fumée	Chutes de gouttes et débris enflammés		
A1	Incombustible	-	-	-	-
A2	Pratiquement incombustible	S1	Faible production de fumée	d0	pas de gouttelettes/particules enflammées
B	Résiste à une attaque prolongée de flammes d'un objet isolé ardent tout en limitant la propagation de la flamme	S2	production moyenne de fumée	d1	gouttelettes/particules enflammées persistant moins de 10 s
C	Résiste à une attaque brève des flammes et d'un objet isolé ardent tout en limitant la propagation de la flamme				
D	Résiste à une attaque brève de petites flammes tout en limitant la propagation de la flamme et d'un objet isolé ardent	S3	production importante de fumée	d2	gouttelettes/particules persistant plus de 10 s
E	Résiste à une attaque brève de petites flammes en limitant la propagation de la flamme		pas testé		Sans indication ou d2
F	Aucune performance déterminée				

Pour tout projet requérant néanmoins une certification coupe-feu 1/2 heure ou 1 heure, nous sommes en mesure de vous apporter les garanties nécessaires aux normes en vigueur jusqu'à une hauteur de 5,4 mètres.



Accessibilité des personnes à mobilité réduite

L'accès aux personnes à mobilité réduite est respecté

- Passage au sol libre (sur demande)
- Passage des portes aux normes
 - > 900 mm pour une porte simple
 - > 2 x 800 mm pour une porte à double battant